Densurf SM 128

Yüzey Düzenleyici

İçerik Yayınlama Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon Tarihi: 18.08.2025
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf SM 128, su bazlı, solvent bazlı ve solventsiz sistemler için kullanılan organo-modifiye siloksan yüzey düzenleyicidir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf SM 128, mükemmel yüzey ıslatma için yüksek yüzey gerilimi azaltma etkisine sahiptir.

Densurf SM 128'in temel uygulama alanları:

- Genel Sanayi Boyaları
- Otomativ Boyaları
- Matbaa Mürekkepleri

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Bütil Glikol Asetat
N-Bütil Asetat	N-Bütanol
Bütil Glikol	Etanol

Çözünür — Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır.
Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 60 aydır.
Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf SM 128 iyi yüzey gerilimi azaltma etkisine sahiptir.

Densurf SM 128, dozaj açısından kontrollü dozajlama olanağı sağlar.

Tüm solvent bazlı ve su bazlı sistemler için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Organo-modifiye siloksan
- Görünüm: Şeffaf sıvı
- Katı Madde (10 dk., 160˚C): % 52,00 ± 2,00
- İyonik Yapı: Nonyonik
- Yoğunluk (20˚C): 0,93 ± 0,02 g/mL
- Çözücü: Dipropilen glikol mono-n-bütil eter

SİSTEM

Sitren-Akrilik Emülsiyonlar	Saf Akrilik Emülsiyonlar
Solvent Bazlı Reçineler	Poliüretan Dispersiyonlar
Solventsiz Reçineler	Alkoksi Silan Reçineler

Uygun — Uygun Değil

**Sistemler ile uyuyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır.
Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,05 - 1,50 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretim sürecinin herhangi bir aşamasında dahil edilebilir.

Uygun çözücü ile seyreltilebilir. Dozajlamayı kolaylaştırmak için seyreltme önerilir.

Ürünün köpük oluşumunu ve sistemin üst kat yapışmasını test etmek için için laboratuvar çalışması önerilir.

Bu teknik doküman ürünlerin uygulama yöntemleri için genel bir bilgi sağlar. Bu öneriler temel bilgi düzeyindedir. Detaylı bilgi için iletişime geçilmesi önerilir.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 259. Sok. No:4/1 Ergene / Tekirdağ / Türkiye | T: +90 (282) 674 54 00 | F: +90 (282) 674 50 01 | info@densurf.com | www.densurf.com | Doküman No: FR.04-001
Yayın Tarihi: 11.03.2022 | Revizyon Tarihi: 01.03.2025 | Revizyon No : 001 | Bilgi Etiketi: Halka Açık

Powered by denge